



hms[®]
easy stretch

Aufbauanleitung
easy columns
BANGKOK

Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Oberer Aluminiumring		1	inkl. Stahlseilaufhängung
Stoffüberzug	ohne Abbildung	1	
Abschlussdeckel	ohne Abbildung	2	Ausführung mit Reißverschluss und Ausführung mit Reißverschlusszipper
Technik-Plattform		1	Optional Netzstecker separat enthalten
DMX-Verteiler-Kabel		1	Optional
Stahlseil-aufhängung		1	Optional 4 Stahlseile inkl. Haken und Gewindeschraube
Fernbedienung		1	Optional
Adapter	ohne Abbildung	1-4	Einfach Anbringung der Adapter über Reißverschluss

Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Optionaler Anschluss Technik-Plattform	5
Optionale Stahlseilaufhängung	5
Optionale DMX-Verkabelung	6
Hinweise	7
Haftungsausschluss	7

Aufbau



1. Der obere Aluminiumring verfügt über ein Band mit einem Reißverschluss.

HINWEIS:

Der obere Ring kann bereits durch die Aufhängung am Stahlseil abgehängt werden.



2. Es empfiehlt sich den oberen Aluminiumring fest zu halten, bevor der Stoffüberzug eingefädelt wird.

ACHTUNG:

Es sollte immer mit sauberen Händen gearbeitet werden. Das Tragen von weißen Handschuhen wäre von Vorteil.



3. Reißverschluss von Anfang bis Ende des Stoffüberzuges zuziehen.



4. Der Stoffüberzug hat auf beiden Seiten jeweils eine Ausföhrung mit Reißverschluss und Reißverschluss mit Zipper. Diese dienen zur Erweiterung der Säule durch Adapter, die nach dem gleichen Prinzip befestigt werden.



5. Zudem gibt es für jede Seite einen eigenen Abschlussdeckel der angebracht werden kann.

Optionaler Anschluss Technik-Plattform

Die Technik-Plattform kann optional zur Beleuchtung des Produktes genutzt werden. Die Technik-Plattform kann auf den Boden gestellt oder durch eine Stahlseilaufhängung an der Decke befestigt werden.



1. Ende des Netzsteckers in die zugehörige Aufnahme auf der Unterseite der Technik-Plattform stecken.
Die Anbringung des Stoffüberzuges ist identisch (siehe Aufbau).

Optionale Stahlseilaufhängung



1. Sollte die Technik-Plattform von der Decke abgehängt werden, müssen zunächst die Füße heraus geschraubt werden.

HINWEIS:

Zum besseren Handling kann man die Schraube vom Haken lösen und nach dem Eindrehen wieder einhaken.



2. In die Öffnung werden die Ringschrauben eingedreht.
Die Stahlseile können nun mit Hilfe der Kettenschnellverschlüsse an den Ringschrauben befestigt und in einem zentralen Punkt zusammengeführt werden.

Optionale DMX-Verkabelung



1. Das mitgelieferte DMX-Verteiler-Kabel wird ebenfalls auf der Unterseite der Technik-Plattform verkabelt.



WICHTIG:

Anschlusskabel hat eine Kerbe und muss passend zur Nabe der Anschlussbuchse gesteckt werden. Nicht mit Gewalt ausführen.



2. Die DMX-Verkabelung kann nun mittels 3-pol XLR-Stecker (nicht im Lieferumfang) über DMX-IN und DMX-OUT erfolgen.

Hinweise

ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 40°C.

Haftungsausschluss

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.



hms easy stretch GmbH
Event Service und Design

Salzstraße 190
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0
Fax +49 (0) 7131 98255-55

info@hms-easystretch.com
www.hms-easystretch.com